

Flowmeter direkt steckbar

für Durchflüsse von 3 LPM bis zu 85 LPM



Wir liefern unsere direkt steckbaren Flowmeter in großer Bandbreite sowohl was die lieferbaren Flow-Werte betrifft, als auch die verfügbaren internationalen Standards.

Alle Flowmeter sind für Sauerstoff und Luft lieferbar.

Sicherheitsmerkmale:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben
Funktionsweise: mechanisch / pneumatisch
CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



Lieferbare Standards:

Deutsch (DIN), Französisch (NF), Britisch (BS), Skandinavisch (SS, AGA), Schweiz (CH, Carbamed), Italien (UNI).

Lieferbare Durchflüsse	Lieferbare Gasarten	Nennndruck	Genauigkeit	Auslass
0 - 3 LPM	O ₂ , AIR	4,5 bar	< 10%	DISS 9/16"
0 - 6 LPM	O ₂ , AIR	4,5 bar	< 10%	DISS 9/16"
0 - 15 LPM	O ₂ , AIR	4,5 bar	< 10%	DISS 9/16"
3 - 32 LPM	O ₂ , AIR	4,5 bar	< 10%	DISS 9/16"
8 - 85 LPM	O ₂ , AIR	4,5 bar	< 10%	DISS 9/16"

WE THINK IN PRESSURE & FLOW