

QualityREG Flaschendruckminderer

Druckminderer für medizinische Gase



Neben dem Standardprogramm mit gestuften - oder stufenlosen Druckminderern bieten wir Druckregler mit kundenspezifischen Anschlüssen nach Ihren Wünschen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Versorgung mit Sauerstoff (O₂), jedoch sind auch andere medizinischen Gase wie AIR / CO₂ / N₂O möglich.

Wir bieten Ihnen nach Ihrem Bedarf konfigurierbare Druckminderer für medizinische Gase. Sprechen Sie uns an!



Technische Daten	Wert
Maximaler Eingangsdruck	220 bar
Maximaler Ausgangsdruck	Siehe Typenschild
Ausgangsdruck der separaten Druckauslässe	4 bar – 5 bar
Genauigkeit des Durchflusses	entweder $\pm 10\%$ oder $\pm 0,5$ l/min (der höhere Wert gilt)
Gewinde Flaschenanschluss	Entsprechend der Gasart und Landesnorm
Anschluss Konstant Abgang - 5 Bar / 160 Liter	Siehe Variantenplan
Gewinde Variabler Abgang Flow 0- 25 Liter	Tannenbaum
Durchmesser Anschluss Schlauchtülle	6 mm nach DIN-EN-ISO 13544
Gewicht ; Je nach Typ	560 g bis 830 g
Zulässiger Temperaturbereich	-20 – +60 °C
Gasart	Siehe Typenschild